Joto

# スーパーワイド400
# 取扱説明書

**※縦置きしますと、ソリが発生する恐れがありますので、ご注意下さい。**

■ ご使用上の注意

〇取り付けには、接着剤もしくはビスにて固定していただくか、
　接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをお勧め致します。
※推奨接着剤は、下記の通りとなります。

**木工用ボンドは使用しないでください。**
**接着不良の原因となります。**

| コニシ | セメダイン |
|---|---|
| ＭＰＸ１ | ＰＭ１６５－Ｒ |
| ウルトラ多用途ＳＵ | スーパーＸ |

〇カウンター等としては使用しないでください。
〇樹脂製品ですので、フライパンなど高温のものを置かないで下さい。
〇木口の処理は、同梱していますシートを木口に貼ることをおすすめします。
〇樹脂一体成形品ですので、カット寸法によってはソリが生じることがあります。

■お手入れ方法
〇表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、
　中性洗剤をつけて拭いて下さい。
〇樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー、及びシンナー等の溶剤は
　使用しないでください。

城東テクノ株式会社
JOTO TECHNO Co.,Ltd.

製品に関するお問い合わせは、最寄の営業所もしくは
フリーダイヤル〔Ｊ〕０１２０－１０６０１１をご利用下さい。